

Bridas sujetacables en acero inoxidable


Grado de protección

Inflamabilidad: UL 94 V2.

Materiales

 Acero inoxidable AISI 304
 Acero inoxidable AISI 316 (bajo demanda).
 Recubrimiento poliéster & epoxi.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

 -60°C a +300°C.
 Con recubrimiento, -60°C a +150°C.

Descripción

Diseñadas para resistir la corrosión, las vibraciones, la radiación, un clima duro y temperaturas extremas. Pueden emplearse en cualquier instalación de interior, exterior o bajo tierra.

Bordes redondeados y superficies lisas para un uso seguro. Resistente al fuego (UL92-V2), baja emisión de humos, no tóxico, material libre de halógenos.

Dos modelos, con y sin recubrimiento: el revestimiento aporta una protección adicional de los cantos y previene la corrosión entre metales diferentes. Ofrece, también, resistencia a los rayos UV.

Mecanismo de bloqueo automático:

Cierre de bola para una instalación rápida y sencilla (manualmente o con una herramienta de tensión). La bola, de acero inoxidable AISI 316, mantiene el bloqueo en las condiciones más duras. La hebilla ciega evita la inserción de suciedad en el mecanismo de bloqueo.

Referencia Acero inox.	Referencia Recubrimiento	L mm	W mm	Diámetro máx. mm	Tensión kg	Embalaje unidades
150-445-INOX	150-445-INPV	150	4,6	34	46	100
200-445-INOX	200-445-INPV	200		50		100
260-445-INOX	260-445-INPV	260		69		100
360-445-INOX	360-445-INPV	360		100		100
520-445-INOX	520-445-INPV	520		151		100
620-445-INOX	620-445-INPV	620		183		100
840-445-INOX	840-445-INPV	840		253		100
1000-445-INOX	1000-445-INPV	1000		304		100
150-475-INOX	150-475-INPV	150	7,9	34	114	100
200-475-INOX	200-475-INPV	200		50		100
260-475-INOX	260-475-INPV	260		69		100
360-475-INOX	360-475-INPV	360		100		100
520-475-INOX	520-475-INPV	520		151		100
620-475-INOX	620-475-INPV	620		183		100
840-475-INOX	840-475-INPV	840		253		100
1000-475-INOX	1000-475-INPV	1000		304		100
150-4125-INOX	150-4125-INPV	150	12,7	34	318	100
200-4125-INOX	200-4125-INPV	200		50		100
260-4125-INOX	260-4125-INPV	260		69		100
360-4125-INOX	360-4125-INPV	360		100		100
520-4125-INOX	520-4125-INPV	520		151		100
620-4125-INOX	620-4125-INPV	620		183		100
840-4125-INOX	840-4125-INPV	840		253		100
1000-4125-INOX	1000-4125-INPV	1000		304		100

ⓘ Bajo pedido, recubrimientos en diferentes colores. Consulte disponibilidad.